



































































Lista de Productos RKB



Rodamientos rígidos de bolas Ø exterior hasta 1900	 MB	 M	618, 619, 160, 60, 62, 63, ESPECIAL* (MA)					
Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular Ø exterior hasta 1925	 M, MB	 QJ	718, 719, 70, 72, 73, 74, AC, DB, DF, ESPECIAL* (Q)					
Rodamientos de dos hileras de bolas con contacto angular Ø exterior hasta 320	 DISPUESTOS EN O	 DISPUESTOS EN X	ESPECIAL*					
Rodamientos de rodillos cilíndricos (también con agujero cónico) Ø exterior hasta 1800	CON JAULA →  NU ← COMPLETAMENTE LLENOS DE RODILLOS  NCF	 NJ  NJG	 NUP  NJGL	 N 18, 22, 23, 28, 29, 30, ESPECIAL*	 NJF  SL01/NNC	 NA  SL02/NNCL	 NNCF	 NNU  NNF 48, 39, 49, 30, 40, 31, 60, ESPECIAL* (NF, HJ, NP, NJP...) 48, 49, 50, ESPECIAL*
Rodamientos de varias hileras de rodillos cilíndricos (también con agujero cónico) Ø exterior hasta 1400	 A2D	 GB2DXS1	 F2CII	 F2CII EVO (ADS, G2BXII, C2CII, D2DII...)	ESPECIAL*			
Rodamientos de rodillos a rótula (también con agujero cónico) Ø exterior hasta 1580	 CA	 CC	 MA	 MB	 ECA	 2CZ	 GHA3 238, 239, 230, 231, 240, 241, 248, 249, 222, 232, 233, 213, 223, ESPECIAL*	
Rodamientos de rodillos cónicos y set de rodillos cónicos apareados Ø exterior hasta 1925	 TS	 DB	 DF	ISO: 329, 320, 330, 331, 302, 322, 332, 303, 313, 323, ESPECIAL*	PULGADAS: EL, LL, L, LM, M, HM, HH, EH, ESPECIAL*			
Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos Ø exterior hasta 1925	 TDO	 TDOM	 TDONAZ	 TDI	 TDIS	ESPECIAL*		
Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos Ø exterior hasta 1925	 TQO	 TQO/G	 TQO/EG	 TQOS/AVS2	 TQOS/AVS2/1	 SET/TDI ESPECIAL*		
Rodamientos axiales de bolas y de rodillos cilíndricos Ø exterior hasta 1600	 BOLAS	 BOLAS CON ARANDELA DE EJE	 BOLAS DE DOBLE EFECTO	511, 512, 513, 514, 532, 533, 534, 522, 523, 524, 542, 543, 544, ESPECIAL*	 RODILLOS	 RODILLOS CON ARANDELA DE EJE	 VARIAS HILERAS DE RODILLOS 811, 812, 874, 891, 893, 894, ESPECIAL*	
Rodamientos axiales de rodillos a rótula Ø exterior hasta 1400	 EM	 EM/EVO	 EJ	292, 293, 294				
Rodamientos axiales de rodillos cónicos Ø exterior hasta 1600	 TK	 TK/CR	 TKV (COMPLETAMENTE LLENO DE RODILLOS)	 TTK	 TTK/1	 RODAMIENTOS DE TORNILLOS ESPECIAL*		
Otros productos	 NNUV (COMPLETAMENTE LLENO DE RODILLOS)	 TRU-ROLL	 NNTR	 SL SPECIAL	 CRB-ABMA	 SCR B Y MUCHO MÁS		

Disponibles en dimensiones métricas y en pulgadas

